WELDARC 180 DE C

PORTABLE POWER

Groupes de Soudage Gamme WELDARC DIESEL

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Groupe complet garanti 3 ans
- Faible consommation
- Bac de rangement léger intégré
- Excellent rapport performance/prix

Gamme WELDARC DIESEL

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, dotée d'une autonomie pouvant atteindre le double des versions essence. Elle convient particulièrement aux usages intensifs.

WELDARC 180 DE C

CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

Gamme	WELDARC DIESEL
Fréquence (Hz)	50
Puissance max LTP (kW) *	4
Puissance max LTP (kVA)	4
Régime soudage normal 35% (A)	180
Régime soudage intensif 60% (A)	145
Tension d''amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	5
Conso. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	4.20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	93
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	79

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER DIESEL
Réf. moteur	KD440E
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	442
Capacité huile (L)	1.50

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55.50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	100

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56.50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	103
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	628

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

WELDARC 180 DE C

ACCESSOIRES LIVRES

	Bac de rangement		Entonnoir
	Manuel d'utilisation et d'entretien		Plots de maintien au sol
	Poignées grip ergonomiques		

OPTIONS

	R01	**Protection différentielle**	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
	RKB1	**Kit brouette**	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
	R10	**Kit de soudage**	Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran.
	RH1	**Housse de protection**	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
	RPQ	**Piquet de Terre**	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
	RKD1	**Protection différentielle**	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé.

WELDARC 180 DE C - PORTABLE POWER - Groupes de Soudage WELDARC DIESEL
Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com